



Produktbeschreibung

rasch lufttrocknender Einkomponenten-Acryl-Lack für Innen und Außen

Verwendungszweck

signalisierende Markierung von Holz, Metallen oder Beton

Basis: Acryl-Harz

Farbton: diverse

Oberfläche: matt

Festkörpergehalt: 53 - 55 Gew.-% je nach Farbton

Ergiebigkeit: 4 - 5 qm/600 ml Spraydose

Der Verbrauch ist in der Praxis abhängig von Art und Oberfläche der zu beschichtenden Teile sowie den Verarbeitungsbedingungen.

Schichtstärke: 50 µ

Trocknung: 20° C staubtrocken ca. 16 Min.
 griffest ca. 30 Min.
 überlackierbar 6 - 8 Stunden

80° C ca. 30 Minuten (forcierte Trocknung)

Verarbeitung:

FLÄCHENVORBEHANDLUNG

Alle Flächen müssen trocken, frei von Verunreinigungen und Korrosionsprodukten sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben. Grundierungen sowie alle vorhergehenden Anstriche müssen ordnungsgemäß aufgebracht und ausgehärtet sein. Es empfiehlt sich, glatte Flächen leicht anzuschleifen.



Spraytechnik GmbH

Technisches Merkblatt

Prosol Markierungsfarbe

GRUNDIERUNG

Als Grundierung kommt bevorzugt Haftgrund und Rostux in Frage.

DECK-/ÜBERLACKIERUNGEN

Der Lack kann mit sich selbst oder anderen KH-Lacken aus unserem Programm überlackiert werden. 2K-Lacke und NC-Lacke nur eingeschränkt verwendbar.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Die Umgebungstemperatur sollte min. + 6° C und die rel. Luftfeuchtigkeit nicht über 80 % betragen.

Weitere Hinweise

Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Gewissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.