



Spraytechnik GmbH

# Technisches Merkblatt

## Prosol Zinkausbesserung

### Technisches Merkblatt für Zinkausbesserung

#### Produktbeschreibung

1K Aluminium-Farbe auf Acrylbasis zur Ausbesserung und optischen Anpassung von Schadstellen und Schweißnähten an verzinkten Teilen. Rasch trocknend fest haftend, wetterbeständig.

#### Verwendungszweck

Zur Lackierung und Ausbesserung  
Durch Witterungseinflüsse verursachte schadhafte Stellen an verzinkten Flächen lassen sich damit schnell und einfach ausbessern.  
Abriebfest, schnelltrocknend

**Lieferform:** Sprühdose 400 ml

**Farbton:** silber

**Oberfläche:** seidenmatt

**Ergiebigkeit:** ca. 30 µm / Auftrag  
Ergiebigkeit ist in der Praxis abhängig von den Verarbeitungsbedingungen.

**Temperaturbeständigkeit:** ca. 120 °C für den ausgehärteten Film/trockene Wärmebelastung

**Trocknung:**

staubtrocken	60 Min.
griffest	90 Min.
durchgehärtet	16 Std.

**VOC:** 2004/42/IIB(e) 670 gr./litr. (max. <840 gr./litr.)



Spraytechnik GmbH

# Technisches Merkblatt

## Prosol Zinkausbesserung

---

---

### **Verarbeitung:**

#### FLÄCHENVORBEHANDLUNG

Schadenstelle säubern, entrostern, schleifen  
Untergrund muß frei von Verunreinigungen sein  
Angrenzende Flächen abdecken

#### GRUNDIERUNG

Für Aluminium wird Prosol Universallack als Grundierung empfohlen.

#### DECK-/ÜBERLACKIERUNG

--

#### VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Dose auf Raumtemperatur bringen  
3 Minuten kräftig schütteln; probesprühen  
Sprühabstand 25 - 30 cm  
Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang sprühen  
Dose nach Gebrauch umdrehen und Farbreste aus Ventil sprühen

### **Weitere Hinweise:**

Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.  
Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Gewissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

---

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Vertreibung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.